

12 000 M3/H

CONNEXION	400 V
INTENSITÉ	16 A
PUISSANCE MOTEUR	7,5 kW
DIMENSIONS	800 x 600 x 945 mm
POIDS	116 kg
CONNEXION DE GAINÉ DIA	450 mm
FILTRE HEPA	610 x 910 x 292 mm
PRÉFILTRE EU 3	610 x 910 x 47 mm
FILTRE INTERMÉDIAIRE	610 x 910 x 47 mm

DIMENSIONS



EMPLOI

Extracteurs pour filtrer l'air contaminé par de l'amiante à l'aide d'une unité de filtre à trois étapes.

Ventilateur et filtre séparés, avec une unité filtrante standard FG 5.

Grâce à l'empilage de plusieurs appareils, on nécessite une petite surface.

EQUIPEMENT

- Ventilateur optimisé à haute capacité
- Caisson en matière inoxydable et en revêtement par poudre
- Caisson lisse et facile à décontaminer
- Éléments de commande et de fonction protégés contre les chocs
- Possibilité d'empilage
- roulettes fixes et de guidage Ø200
- 4 poignées de transport
- Couvercle de transport
- Réglage de puissance en continu de 0 à 100%
- Démarrage doux automatique, aussi après une coupure de courant