

CUBAIR

DIMENSIONS	350 x 350 mm
POIDS	20 kg
ALIMENTATION	230 V / 10A, protection FI du système
DÉBIT D'AIR	300 l / minutes par opérateur
LONGUEUR DU TUYAU	50 m pour 2 opérateurs / 30 m pour 4 opérateurs

DESCRIPTION

CUBAIR assure la gestion en fourniture d'air respirable pour 4 opérateurs

Il est compact léger et économe en énergie électrique et permet le contrôle en continu des valeurs VME du CO, du CO2 ainsi que du débit d'air. CUBAIR est exempt d'huile, donc totalement sécuritaire pour les opérateurs et est à même d'apporter les conditions nécessaires et suffisantes pour assurer la bonne protection respiratoire des opérateurs.

SÉCURITÉ

Réglage du débit d'air des opérateurs

Filtre poussière à l'aspiration

En cas de panne du système, respiration possible en mode dégradé

Alarme sonore et visuelle en fonction des paramètres CO et CO2 et du débit

Protection électrique par courant de défaut FI

Pas d'huile ni de lubrifiant dans le système

Tous les paramètres sont gérés par un automate programmable

EQUIPEMENTS RESPIRATOIRES HONEYWELL

Tuyau respiratoire avec raccords à visser

Tuyau respiratoire flexible à baïonnette

Filtres RD 40 pour plusieurs applications différentes

Masques modèles Opti-fit / cosmo / panoramasque

CERTIFICATION

Une certification d'examen CE de type a été réalisée avec succès auprès de l'organisme notifié Apave N°0082/1950/079/03/14/0078

