

BG – 250E

LARGEUR DE TRAVAIL	250 mm
MOTEUR	5.5 kW / 400 V – 50 Hz – 16A – Triphasé
VITESSE DE TRAVAIL	1920 tr/min
POIDS	146 kg / 55 kg de pression sur les disques
DIMENSIONS	1301 x 458 x 1106 mm
ENTRAINEMENT / VITESSE	Manuel / N/A
MACHINE À POUSSER / TIRER	A pousser
APPLICATIONS	Béton / Pierre / Asphalte



OPTIONS ACCESSOIRES

DISQUES STANDARDS 250	E01419 – Pour sols / matériaux tendres E01402 – Pour sols / matériaux moyens E01417 – Pour sols / matériaux durs
DISQUES DE LA GAMME	BG707116 – Pour sols/matériaux tendres BG707117 – Pour sols/matériaux moyens BG707118 – Pour sols/matériaux durs BG707114 – Pour sols/matériaux très durs
DISQUE PCD 250	BG707250 – Pour l'enlèvement de matériaux souples
PLATEAU SUPPORT OUTILS AVEC OUTILS DE BOUCHARDAGE	E07463 (Outils inclus)
PLATEAU SUPPORT DE FRAISES AVEC FRAISES EN ETOILE	E04045-1 (Outils inclus)
FLEXIBLE D'ASPIRATION 10m Ø 76 mm	005014

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Machine travaillant en circuit fermé, donc n'émettant que peu de poussière, s'il elle est raccordée à un aspirateur Diamatic approprié.
- Disponible en version électrique et thermique (moteur à combustion).
- Rectifieuse/ponceuse mono-disque de Ø 250mm.
- Système de translation spéciale permettant une répartition optimale des charges.
- Aucun risque de détérioration du sous-sol/de la sous-couche.
- Pas besoin de finitions manuelles.
- Conviviale et confortable pour l'utilisateur grâce à son faible niveau de vibrations.